

ENVO TAPE 5600 – Qualitäts-Packband

Technische Eigenschaften



Trägermaterial

Biaxial orientierte Polypropylene Folie

Kleber

Acrylatemulsion auf Wasserbasis

Gesamtlärke

49 μ ($\pm 2\mu$)

Klebkraft auf Stahl

5,5 N / 25 mm ($\pm 1N$)

Reißkraft

90 N / 25 mm (± 20)

Produktbeschreibung

ENVO TAPE 5600 ermöglicht ein angenehmes Arbeiten durch leises Abrollen zum günstigen Preis. Gleichbleibende Markenqualität, besiegelt durch das QA-Qualitäts-Siegel.

- ☒ ideal für den sicheren, universellen Kartonverschluss
- ☒ sanfter, leiser Bandlauf
- ☒ sehr reißfeste umweltfreundlich PP-Folie
- ☒ gute Klebkraft

Weitere Informationen

Bandbreiten:	48 mm, 50 mm, 75 mm
Laufängen:	66 m, 132 m
Palettierung:	Euro-Palette
Farben:	Transparent, Braun, Weiß
Bedruckbar:	Ja

Sonderabmessungen nur auf Anfrage

Lagerung

- ☒ Verarbeitung bei einer Temperatur von mind. 18°C
- ☒ Für beste Verarbeitung sollten die Rollen in der Original Verpackung bei Temperaturen von 22°C und einer Luftfeuchtigkeit von 50% gelagert werden.
- ☒ Das Produkt sollte vor extremer Temperatur, Luftfeuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden

Vorgenannte Angaben basieren auf mittleren Werten aller vorliegenden Informationen nach bestem Wissen, aber ohne Garantie. Jeder Verwender ist verpflichtet, durch eigene Versuche die Verwendbarkeit des Produktes für seine Belange sicherzustellen.

Stand: November 2017