envirogroup

Technisches Datenblatt

ENVO TAPE 7400 – Qualitäts-Packband

Technische Eigenschaften

Trägermaterial
Bi-axial ausgerichtete Polypropylene Folie
Kleber
XHT-90
Gesamtstärke
43µ (±2µ)
Klebekraft auf Stahl
5 N / 25 mm (±0,5N)
Reißkraft
90 N / 25 mm (±3%)
Bruchdehnung
105%
Rolling Ball Tack
< 3,5 cm

Produktbeschreibung

ENVO TAPE® 7400, die neuen **XI** IT 90 Klebebänder für Großverbraucher geeignet für den Einsatz im Tiefkühlbereich bis hin zu sehr heißen Temperaturen. Ausgezeichnete Klebekraft in Verbindung mit wirtschaftlicher Lauflange.

Produkteigenschaften

- neuer, extrem starker **XI** IT 90 Kleber
- sehr gute Klebekraft
- Reisfeste PP Folie für höchste Beanspruchung
- 43µ Gesamtstärke für schwere Kartonagen
- Auch bei kalten Temperaturen stark klebend
- Kältebeständigkeit bis 30°C nach Verarbeitung bei Raumtemperatur

Lagerung

- Verarbeitung bei einer Temperatur von mind. 18°C
- Für beste Verarbeitung sollten die Rollen in der Original Verpackung bei Temperaturen von 22°C und einer Luftfeuchtigkeit von 50% gelagert werden.
- Das Produkt sollte vor extremer Temperatur, Luftfeuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden

Vorgenannte Angaben basieren auf mittleren Werten aller vorliegenden Informationen nach bestem Wissen, aber ohne Garantie. Jeder Verwender ist verpflichtet, durch eigene Versuche die Verwendbarkeit des Produktes für seine Belange sicherzustellen.

Enviro Group GmbH I Kalteiche-Ring 65 I 357008 Haiger
+49 2773 74780-0 I +49 2883 74780-780 I mail@enviro-group.de I www.enviro-group.de
www.enviropack.de I Gesellschafter: Daniel Brusius, Nils Brusius