

## E-TAPE® 1 – Qualitäts-Packband

### Technische Eigenschaften



#### Trägermaterial

Bi-axial ausgerichtete Polypropylene Folie

#### Kleber

Naturkautschuk

#### Gesamtstärke

47µ (±2µ)

#### Klebekraft auf Stahl

5 N / 25 mm (± 1)

#### Reißkraft

140 N / 25 mm (±30)

### Produktbeschreibung

Das originale Qualitätspackband auf der 150-m-Rolle.  
Weniger Rollenwechsel, weniger Abfall, weniger  
Lagerplatz - das heißt effizient verpacken! Extrem  
reißfeste PP-Folie mit Naturkautschukkleber

Achtung! Für die Verarbeitung von e-tape benötigen  
Sie den e-tape®Komfort-Handabroller!

### Produkteigenschaften

- sehr gute Klebekraft
- Extrem Reifeste PP-Folie
- 47µ Gesamtstärke für schwere Kartonagen
- Auch bei kalten Temperaturen stark klebend
- mit Komfort-Abroller geräuscharm abrollbar
- weiß, braun, transparent, bedruckbar
- 48 mm x 150 lfm
- 36 Rollen / VE 2.376 Rollen / Palette



★★★



★★



★★★



★★

### Lagerung

- ☒ Verarbeitung bei einer Temperatur von mind. 18°C
- ☒ Für beste Verarbeitung sollten die Rollen in der Original-Verpackung bei Temperaturen von 22°C und einer Luftfeuchtigkeit von 50% gelagert werden.
- ☒ Das Produkt sollte vor extremer Temperatur, Luftfeuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden

Vorgenannte Angaben basieren auf mittleren Werten aller vorliegenden Informationen nach bestem Wissen, aber ohne Garantie. Jeder Verwender ist verpflichtet, durch eigene Versuche die Verwendbarkeit des Produktes für seine Belange sicherzustellen.