

E-TAPE® 2 – Qualitäts-Packband

Technische Eigenschaften



Trägermaterial

Bi-axial ausgerichtete Polypropylene Folie

Kleber

Naturkautschuk

Gesamtstärke

43µ (±2µ)

Klebekraft auf Stahl

5 N / 25 mm (± 1)

Reißkraft

130 N / mm² (±30)

Produktbeschreibung

Das originale Qualitätspackband auf der 150-m-Rolle.
Weniger Rollenwechsel, weniger Abfall, weniger
Lagerplatz - das heißt effizient verpacken! Sehr
reißfeste PP-Folie mit Naturkautschukkleber

Achtung! Für die Verarbeitung von e-tape benötigen
Sie den e-tape®Komfort-Handabroller!

Produkteigenschaften

- Sehr Reifeste PP-Folie
- 43µ Gesamtstärke für mittelschwere
Kartonagen
- Auch bei kalten Temperaturen stark klebend
- mit Komfort-Abroller geräuscharm abrollbar
- braun, transparent
- 48 mm x 150 lfm
- 36 Rollen / VE 2.376 Rollen / Palette



★★★★



★★



★★★★



★

Lagerung

- ☒ Verarbeitung bei einer Temperatur von mind. 18°C
- ☒ Für beste Verarbeitung sollten die Rollen in der Original-Verpackung bei Temperaturen von 22°C und einer Luftfeuchtigkeit von 50% gelagert werden.
- ☒ Das Produkt sollte vor extremer Temperatur, Luftfeuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden

Vorgenannte Angaben basieren auf mittleren Werten aller vorliegenden Informationen nach bestem Wissen, aber ohne Garantie. Jeder Verwender ist verpflichtet, durch eigene Versuche die Verwendbarkeit des Produktes für seine Belange sicherzustellen.