

E-TAPE® 3 – Qualitäts-Packband

Technische Eigenschaften



Trägermaterial

Bi-axial ausgerichtete Polypropylene Folie

Kleber

HotMelt (synt. Kleber)

Gesamtstärke

42µ (±2µ)

Klebekraft auf Stahl

9 N / 25 mm (± 2)

Reißkraft

80 N / 25 mm (±20)

Produktbeschreibung

Das leichte und leise Packband auf der 150-m-Rolle. Für den Anwender bedeutet das eine Arbeitserleichterung durch weniger Rollenwechsel, weniger Abfall und weniger Lagerplatz.

Reißfeste PP-Folie mit HotMelt-kleber. Sehr leicht und angenehm abzurollen!

Achtung! Für die Verarbeitung von e-tape® benötigen Sie den e-tape Komfort-Handabroller®!

Produkteigenschaften

- Extrem hohe Anfangsklebekraft
- Reisfeste PP-Folie
- 42µ Gesamtstärke für leichte und mittelschwere Kartonagen
- mit Komfort-Abroller geräuscharm abrollbar
- braun transparent
- 48 mm x 150 lfm
- 36 Rollen / VE, 2.376 Rollen / Palette



★★★



★★★



★★★



★★★

Lagerung

- ☒ Verarbeitung bei einer Temperatur von mind. 18°C
- ☒ Für beste Verarbeitung sollten die Rollen in der Original-Verpackung bei Temperaturen von 22°C und einer Luftfeuchtigkeit von 50% gelagert werden.
- ☒ Das Produkt sollte vor extremer Temperatur, Luftfeuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden

Vorgenannte Angaben basieren auf mittleren Werten aller vorliegenden Informationen nach bestem Wissen, aber ohne Garantie. Jeder Verwender ist verpflichtet, durch eigene Versuche die Verwendbarkeit des Produktes für seine Belange sicherzustellen.