

ZEROTAPE® 400 Qualitäts-Packband



BESCHREIBUNG:

Das neue Packband mit Fokus auf Ergonomie und Effizienz! Noch nie gab es ein eigenständiges Packbandsystem, welches eine extreme Arbeiterleichterung im Packraum garantiert. ZeroTape wurde speziell für die Mitarbeiter entwickelt, welche täglich Pakete verpacken und verschließen.

ANWENDUNG:

- Manueller Kartonverschluss
- Besonders geeignet für leichte, nicht kritische Verpackungsanwendungen

Technische Eigenschaften

Trägermaterial

Bi-axial ausgerichtete Polypropylene Folie

Kleber

XHT-90 | XTRA High-Tack

Klebkraft auf Stahl nach AFERA TM 5001

5,5 N / 25 mm (± 1 N)

Reißkraft MD nach AFERA TM 5004

130 N / mm² (± 30)

Bruchdehnung MD nach AFERA TM 5004

130% (± 30)

Rolling Ball Task nach PSTC-6

Weniger als 3 (cm)

Folienstärke

20 μ (± 1)

Gesamtstärke

40 μ ($\pm 6\%$)

Farben

Transparent, Braun, Weiß

PRODUKT EIGENSCHAFTEN

- Reißfester BOPP Träger
- Umweltfreundlicher Kleber (wasserbasiert)
- Sehr beständig auch bei wechselnden Temperaturen

VERPACKUNG

36 Rollen pro Karton

3.024 Rollen pro Palette (EPAL 120x80)

Empfohlene Verarbeitung bei einer Temperatur von mind. 18°C

Für beste Verarbeitung sollten die Rollen in der Original-Verpackung bei Temperaturen von 22°C und einer Luftfeuchtigkeit von 50% gelagert werden. Das Produkt sollte vor extremer Temperatur, Luftfeuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden

Die folgenden Daten sind Nominalwerte, die auf PSTC, Afera und anderen Standardtests basieren. Die hierin enthaltenen Informationen dienen nur der allgemeinen Orientierung und garantieren nicht für Genauigkeit und Vollständigkeit. Der Benutzer muss durch Tests oder auf andere Weise die Eignung für dieses Produkt feststellen. Unsere Standardbedingungen für die Sicherheit gelten ausschließlich für alle

Wir behalten uns das Recht vor, ohne Vorankündigung oder Verpflichtung Änderungen an unseren Produkten und Veröffentlichungen vorzunehmen.