ZEROTAPE

Technisches Datenblatt

ZEROTAPE® 700 Qualitäts-Packband

Technische Eigenschaften

Trägermaterial
Bi-axial ausgerichtete Polypropylene Folie
Kleber
XHT-90 | EXTRA HIGH TACK
Klebekraft auf Stahl nach AFERA TM 5001
5,5 N / 25 mm (±1N)
Reißkraft MD nach AFERA TM 5004
140 N / mm² (±30)
Bruchdehnung MD nach AFERA TM 5004
140% (±30)
Rolling Ball Task nach PSTC-6
Weniger als 3 (cm)
Folienstärke
28µ (±1)
Farben
Transparent ☐ Braun ■ Weiß ☐

BESCHREIBUNG:
28µ BOPP-Träger mit 20µ **XHT-90 EXTRA HIGH TACK** für manuellen Kartonverschluss

ANWENDUNG:
- Manueller Kartonverschluss
- Gute Klebekraft auch auf unebenen Untergründen
- Kältebeständig (nach Verarbeitung bei Temperaturen über 10°C)
- Gute Haftung auf Kartons mit hohem Recyclingpapier-Anteil

EIGENSCHAFTEN:
- Umweltfreundlicher und ökologischer Kleber.
- Feuchtigkeitsverträglich nach der Anwendung
- UV beständiger Kleber.
- Sehr beständig auch bei wechselnden Temperaturen.

Lagerung

- Verarbeitung bei einer Temperatur von mind. 18°C
- Für beste Verarbeitung sollten die Rollen in der Original-Verpackung bei Temperaturen von 22°C und einer Luftfeuchtigkeit von 50% gelagert werden.
- Das Produkt sollte vor extremer Temperatur, Luftfeuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden

Vorgenannte Angaben basieren auf mittleren Werten aller vorliegenden Informationen nach bestem Wissen, aber ohne Garantie. Jeder Verwender ist verpflichtet, durch eigene Versuche die Verwendbarkeit des Produktes für seine Belange sicherzustellen.

Enviro Pack GmbH | Kalteiche-Ring 65 | 35708 Haiger
✆ +49 2773 74780-0 | 🖷 +49 2773 74780-780 | ✉ mail@enviropack.de | www.enviropack.de
Gesellschafter: Daniel Brusius, Nils Brusius